

# SAS D'ÉTANCHEITE RETRACTABLES RDI

## ■ **PRESENTATION**

Les sas d'étanchéité rétractables RDI ont été conçus pour effectuer des transbordements à l'abri des intempéries, pour la plus grande sécurité des personnes et des biens.

De conception robuste, ils peuvent recevoir des gabarits de camions différents dans des conditions d'isolation optimales.

## ■ **UTILISATION**

Les sas d'étanchéité rétractables sont particulièrement adaptés à la protection des espaces tempérés. Leur conception permet d'effectuer des transbordements rapides en limitant les déperditions d'air.

## ■ **FABRICATION**

### **Construction**

Les sas d'étanchéité rétractables RDI sont constitués d'une structure en profil d'acier ou d'aluminium 50x25 mm et de bras articulés en acier galvanisé.

Sa structure rétractable de 600mm est réalisée par deux cadres en acier galvanisé, reliés entre eux par des pantographes tubulaires.

Deux bâches en PVC 3mm d'épaisseur de 3800 g/m<sup>2</sup> format 3450 mm x 600 mm avec lignes de guidage camions assurent l'étanchéité latérale.

La bâche supérieure en PVC 3mm d'épaisseur 3800 g/m<sup>2</sup> format 3400mm x 1000mm est renforcée aux points de friction des camions par une seconde bâche de même qualité.

Une bâche périphérique souple d'un seul tenant permet d'adapter l'ensemble de la structure aux mouvements des camions.

### **Sécurité**

Un dispositif de compensation des manœuvres des véhicules permet à la structure de s'effacer et de se remettre en place automatiquement. Les bâches verticales comportent 2 bandes de guidage camions.

# SAS D'ETANCHEITE RETRACTABLES RDI

## ■ FINITIONS

### *Traitement des surfaces*

Les aciers de la structure sont galvanisés en continu.

### *Options*

Toit de SAS avec pente

Largeurs et hauteurs hors standards

Toile haute lamellée

Coussins d'angles

Lampe de quai

Bouffet d'étanchéité

Gouttière d'évacuation des eaux pluviales

Sas gonflable

### *Formats des SAS de protection RDI*

1	2	3	4	5	6	7
Largeur	Hauteur	Profondeur	Toile	Toile	Côte	Hauteur
			haute	latérale	rétraction	pose
3400	3450	600	1000	600	150	4650

Toutes nos côtes sont en mm.